



LUX 30/40

Les Plus Produit

- Corps et bouclier en INOX 316L
- Pot en ABS compatible avec tous les sols
- IP68 – IK08 – Classe 2
- Livré précâblé et avec boîte de raccordement
- Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie jusqu'à 70 000 heures L80B20 à 25°C
- Led 2200, 3000 ou 4000 ° Kelvin IRC>70
- Réglage de l'orientation optique
- 3 Photométries
- Garantie de 5 ans

LUX 30	LUX 40
Optique 3 LED	Optique 4 LED
70 000 H / L80B20	70 000 H / L80B20
3,6 Watts / 441 Lumens	4,8 Watts / 588 Lumens
Optique 10 / 30 / 45°	Optique 10 / 30 / 45°

Prescription

- Corps et face avant du groupe optique en INOX 316L
- Pot d'encastrement en ABS
- Verre de fermeture 10mm IK08, résistance à la charge 2,5 tonnes
- Visserie de la face avant anti-vandalisme en Inox 316L
- Bloc optique orientable : plan horizontal sur 360°, vertical 10°
- Alimentation 230V 50Hz incorporée
- Limiteur d'appel de courant
- Moteur LED démontable pour dépannage sur site
- IP68 complet, immergeable pendant 12H / 2 bars
- Presse étoupe INOX et scellé par résine
- Moteur Led composé de 3 ou 4 Led Osram 1,2 Watt
- LED 2200, 3000 ou 4000°K IRC>70
- Optique parabolique angle 10 / 30 ou 45°
- Durée de vie : LUX 30 - 70 000 heures L80B20 à 25°C
LUX 40 - 58 000 heures L80B20 à 25°C
- Livré précâblé avec 50cm de câble 2x1,5² souple et boîte de raccordement avec résine bi-composant

Équipement de série

- Précâblé 2x1,5 longueur 50cm et boîte de raccordement à couler
- Alimentation incorporée 230V / 50 Hz
- Garantie 3 ans

Équipement en option

- Verre sablé
- Protection surtension 10kV pour garantie 5 ans
- Alimentation 24V DC pour installation Classe 3
- Garantie 5 ans avec option protection surtension 10kV

