



NORMES

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium injecté	Changement couleur RAL ou FUTURA de AKZO
Matériaux de la fixation	Aluminium injecté	Grille Nid d'Abeille
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire 4mm	Casquette coupe flux supérieur
Visserie	Inox 304	Fixation en applique sur candélabre
Finition couleur standard	Gris 9006 sablé	Connecteur male femelle IP67 - 2 poles
Fixation	En applique avec Lyre articulée	Connecteur male femelle IP67 - 4 poles
Poids maximum	de 1,5 à 4,5 Kg	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK10	
Classe électrique	2	
Raccordement électrique	Câble 2x1 ² ou 4x1 ² (RGBW)	
Nombre de Led	1 COB ou 1 à 6 HP ou 1 à 6 RGBW	
Optique	Lentille PMMA	
Température de couleur Led	3000 OU 4000K / rgbw	
IRC	>70	
Type de Driver	Non Dali	
DMX	DMX 512	
Durée de vie	70 000 Heures L80B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 150 à 1000mA	

CODIFICATION / RENDEMENT

Code	DESIGNATION	ALIMENTATION	OPTIQUE	LUMENS
CM1HP830	CUBE MICRO 1 LED HP 6W 3000K	24V	4/10/28°	510
CM1HP840	CUBE MICRO 1 LED HP 6W 4000K	24V	4/10/28°	520
CMI1HP830	CUBE MINI 1 LED HP 8W 3000K	230V	4/10/28°	690
CMI1HP840	CUBE MINI 1 LED HP 8W 4000K	230V	4/10/28°	703
CMI1COB830	CUBE MINI 1 LED COB 10W 3000K	230V	14/35/55°	1100
CMI1COB840	CUBE MINI 1 LED COB 10W 4000K	230V	14/35/55°	1200
CMI1RGBW	CUBE MINI 1 LED RGBW 4,5W	24V	12/25/35°	160
CME3HP830	CUBE MEDIUM 3 LED HP 20W 3000K	230V	4/10/28°	2050
CME3HP840	CUBE MEDIUM 3 LED HP 20W 4000K	230V	4/10/28°	2100
CME1COB830	CUBE MEDIUM 1 LED COB 16W 3000K	230V	14/35/55°	1900
CME1COB840	CUBE MEDIUM 1 LED COB 16W 4000K	230V	14/35/55°	2000
CME3RGBW	CUBE MEDIUM 3 LED RGBW 14W	230V	12/25/35°	480
CMA6HP830	CUBE MAXI 6 LED HP 38W 3000K	230V	4/10/28°	4300
CMA6HP840	CUBE MAXI 6 LED HP 38W 4000K	230V	4/10/28°	4400
CMA1COB830	CUBE MAXI 1 LED COB 42W 3000K	230V	14/35/55°	4950
CMA1COB840	CUBE MAXI 1 LED COB 42W 4000K	230V	14/35/55°	5300
CMA6RGBW	CUBE MEDIUM 6 LED RGBW 28W	230V	12/25/35°	1000

CODE	EQUIPEMENT
CCIP01	CONNECTEUR MALE FEMELLE IP67 3 POLES POUR CABLE ALIMENTATION
CCIP02	CONNECTEUR MALE FEMELLE IP67 4 POLES POUR CABLE DMX
RALR6	RAL GRIS 9006 SABLE
RALR3	RAL GRIS 7016 SABLE
RALRC	RAL AU CHOIX
	CASQUETTE POUR MICRO
	CASQUETTE POUR MINI
	CASQUETTE POUR MEDIUM
	CASQUETTE POUR MAXI