

NORMES

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard


Matériaux du corps	Aluminium injecté
Matériaux de la fixation	Acier Galvanisé
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire
Visserie	Inox 316
Finition couleur standard	Gris 9006 sablé ou noir sablé
Fixation	Lyre articulée
Poids maximum avec driver	41,7 Kg
Poids maximum sans driver	34,3 Kg
Surface au vent Scx	0,23m² à 0° / 0,69m² à 90°
Ouverture	Avec outil
Indices de protection	IP66 - IK10
Classe électrique	1
Raccordement électrique	Sur bornier rapide 3 ou 5 poles
Nombre de Led	480 ou 576
Optique	Lentille PMMA
Température de couleur Led	5700, 5000 ou 4000K
IRC	>70
Type de Driver	Dali ou DMX
Réglage de puissance	Par commande Dali ou DMX
Durée de vie	100 000 Heures L98B10 Ta 25°C
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C
Facteur de puissance	>95
Courant Led utilisé	De 255 à 690mA

Options avec plus value


Grille de protection en acier galvanisé
Primaire pour installation en zone Chlorée
Driver déporté (maximum à 200 mètres)
Câble 7G1,5² pour driver déporté
IRC >80
IRC >90

PHOTOMETRIE


L15




L16




L87




L88




L89




LB6




LB8



LB9



LC1



CODIFICATION / RENDEMENT

Code	Désignation	Puissance	Lumens
EAGLE DRIVER DELTA FIXE AU PROJECTEUR			
EG4750480ECO	EAGLE 1 DRIVER DELTA - 4 MODULES 480 ECO LED 5000K	1020 A 2100W	154510 A 261980
EG4750576ECO	EAGLE 2 DRIVER DELTA - 4 MODULES 576 ECO LED 5000K	1020 A 2400W	159315 A 301450
EAGLE DRIVER DELTA DEPORTE DANS LE MAT			
EGD4750480ECO	EAGLE 2 DRIVER DELTA - 4 MODULES 480 ECO LED 5000K	1020 A 2100W	154510 A 261980
EGD4750576ECO	EAGLE 2 DRIVER DELTA - 4 MODULES 576 ECO LED 5000K	1020 A 2400W	159315 A 301450

Code	Désignation
GPW1	GRILLE DE PROTECTION ACIER GALVANISE POUR EAGLE 1
GPW2	GRILLE DE PROTECTION ACIER GALVANISE POUR EAGLE 2
GPW3	GRILLE DE PROTECTION ACIER GALVANISE POUR EAGLE 3
PRIMAIRE POUR INSTALLATION MOINS DE 100 METRES DE LA MER ET ZONE CHLOREE	
TP01	PRIMAIRE POUR EAGLE 1 MODULE
TP02	PRIMAIRE POUR EAGLE 2 MODULES
TP03	PRIMAIRE POUR EAGLE 3 MODULES
TP04	PRIMAIRE POUR EAGLE 4 MODULES
CABLAGE VALABLE UNIQUEMENT POUR DRIVER DEPORTE DANS LE MAT	
CABLE POUR EAGLE 2 MODULES	
CW216	CABLE 5G1,5 - 16 METRES
CW220	CABLE 5G1,5 - 20 METRES
CW224	CABLE 5G1,5 - 24 METRES
CW230	CABLE 5G1,5 - 30 METRES
CABLE POUR EAGLE 3 MODULES	
CW316	CABLE 7G1,5 - 16 METRES
CW320	CABLE 7G1,5 - 20 METRES
CW324	CABLE 7G1,5 - 24 METRES
CW326	CABLE 7G1,5 - 26 METRES
CW330	CABLE 7G1,5 - 30 METRES
CABLE POUR EAGLE 4 MODULES	
CW416	CABLE 9G1,5 - 16 METRES
CW420	CABLE 9G1,5 - 20 METRES
CW424	CABLE 9G1,5 - 24 METRES
CW430	CABLE 9G1,5 - 30 METRES
CW440	CABLE 9G1,5 - 40 METRES