



NORMES
NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471

Equipement standard

Options avec plus value

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps de projecteur	INOX 316L	Verre sablé
Matériaux du bouclier	INOX 316L	LED 4000K
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire 3mm	LED RGBW et DRIVER COURANT CONSTANT DMX
Visserie	INOX 316L	
Fixation	Par Lyre articulée INOX 316 L	
Poids	MINI : 1,1Kg MEDIUM 1,6Kg MAXI 2Kg	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP68 (1 mètre maximum) - IK09	
Type de bassin	Eau douce PH 7,4	
Classe électrique	3	
Raccordement électrique	Cable NEOPRENE 2X1 ² Longueur 3 mètres	
Nombre de Led	1 COB 8, 16 ou 20W	
Optique	Réflecteur aluminium 30°	
Température de couleur Led	3000K	
IRC	>70	
Type de Driver	Déporté 230V/24V DC	
Durée de vie	50 000 Heures L80B20 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De 0 à +30°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	500mA	

CODIFICATION / RENDEMENT

CODE	EQUIPEMENT
PM883030	PLOOF MINI - 1 LED COB 3000°K - OPTIQUE 30° - 24V DC 8W 607 LUMENS
PM1683030	PLOOF MEDIUM - 1 LED COB 3000°K - OPTIQUE 30° - 24V DC 16W 1183 LUMENS
PM2083030	PLOOF MAXI - 1 LED COB 3000°K - OPTIQUE 30° - 24V DC 20W 1478 LUMENS