



**Eligibilité au certificat d'économie d'énergie**

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65



**NORMES**

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

**Equipement standard**

Matériaux du corps	Aluminium injecté
Matériaux de la fixation	Acier + Primaire + RAL
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire
Visserie	Inox 316
Finition couleur standard	RAL 9005 ou 9006 Sablé
Fixation	Lyre articulée
Poids maximum	41 Kg
Surface au vent Scx	0,083m²
Ouverture	Sans outil
Indices de protection	IP66 - IK08
Classe électrique	2
Raccordement électrique	Sur bornier rapide 4 poles
Nombre de Led	264 ou 352
Optique	Lentille PMMA
Température de couleur Led	5000 ou 4000K
IRC	>70
Type de Driver	Dali
Type de réduction de puissance	Par calcul du point milieu de la nuit
Durée de vie	100 000 Heures L90B10 Ta 25°C
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C
Facteur de puissance	>95
Courant Led utilisé	De 350 à 790mA

**Options avec plus value**

Câblage HO7RNF 2x1,5²
Câblage HO7RNF 4x1,5²
Protection sur tension 10Kv
Led 3000K
IRC>80
IRC>90
Traitement peinture pour zone Chlorée
Driver ZD4i et connecteur Zhaga



## CODIFICATION / RENDEMENT

Code	Désignation	Puissance	Lumens	Courant	NBRE DE LED	Lumens/Watt
MTG 264 740 07 350	<b>MUSTANG 4000°K</b>	275	38740	350	264	141
MTG 264 740 07 500		390	52950	500	264	136
MTG 264 740 07 700		525	68070	700	264	130
MTG 352 740 07 500		518	70310	500	352	136
MTG 352 740 07 700		700	90540	700	352	129

Code	Désignation
OWLPVRAL	Changement de couleur suivant RAL ou FUTURA AKZO NOBEL
VIZ-PVRALFDM2	PLUS VALUE RAL POUR INSTALLATION FRONT DE MER (moins de 100 mètres de la mer)
VIZ-DY2	Réduction de puissance suivant demande client
IRC80	IRC >80
IRC90	IRC >90
VIZ-L730	PLUS VALUE POUR LED 3000°K
CSM04SC	PRE-CABLAGE 4 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF TITANEX - SANS CONNECTEUR
CSM06SC	PRE-CABLAGE 6 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF TITANEX - SANS CONNECTEUR
CSM08SC	PRE-CABLAGE 8 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF TITANEX - SANS CONNECTEUR
CSM10SC	PRE-CABLAGE 10 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF TITANEX - SANS CONNECTEUR
CSM12SC	PRE-CABLAGE 12 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF TITANEX - SANS CONNECTEUR
PCD104	PRE-CABLAGE 4 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD105	PRE-CABLAGE 5 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD106	PRE-CABLAGE 6 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD107	PRE-CABLAGE 7 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD108	PRE-CABLAGE 8 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD109	PRE-CABLAGE 9 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD110	PRE-CABLAGE 10 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
PCD112	PRE-CABLAGE 12 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF