



NORMES

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium injecté	Changement couleur RAL ou FUTURA de AKZO
Matériaux de la fixation	Aluminium	Connecteur IP67 - 3 Poles
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire 4mm	
Visserie	Inox 316	
Finition couleur standard	Noir 9005 sablé	
Fixation	En applique avec Lyre articulée	
Poids maximum	de 2,6 à 13,5 Kg	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK08	
Classe électrique	1	
Raccordement électrique	Câble 3x1 ² longueur 1 mètre	
Nombre de Led	18 - 30 - 48 ou 60 LED OSLOM OSRAM	
Optique	Lentille PMMA 8/15/30/45/60/15x60/20x40°	
Température de couleur Led	3000 ou 4000K	
IRC	>70	
Type de Driver	Non Dali	
Durée de vie	70 000 Heures L80B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 500mA	

CODIFICATION / RENDEMENT

Code	DESIGNATION	Lumens
L10018830xx	LUX 100 MICRO / 18 LED 3000°K / 36W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	2 702 lm
L10018840xx	LUX 100 MICRO / 18 LED 4000°K / 36W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	2 758 lm
L10030830xx	LUX 100 MINI / 30 LED 3000°K / 60W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	4 887 lm
L10030840xx	LUX 100 MINI / 30 LED 4000°K / 60W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	4 986 lm
L10048830xx	LUX 100 MIDI / 48 LED 3000°K / 100W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	6 277 lm
L10048840xx	LUX 100 MIDI / 48 LED 4000°K / 100W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	6 405 lm
L10060830xx	LUX 100 MAXI / 60 LED 3000°K / 150W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	12 135 lm
L10046040xx	LUX 100 MAXI / 60 LED 4000°K / 150W / 230V / OPTIQUE AU CHOIX	12 383 lm
OPTIONS POUR LUX 100 MONOCHROME		
CODE	EQUIPEMENT	
CCIP01	CONNECTEUR MALE FEMELLE IP67 3 POLES	
L100RAL	CHANGEMENT DE COULEUR RAL DU BOITIER ET LA LYRE	